

SLP 00 . PT

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATASHEET

SLP	00	PT
	MODELO MODEL	VERSÃO VERSION
		EN

Descrição · Features

- Controlador do Sistema de Desinfecção de Superfícies
- Parametrização por Aplicação Informática
- Sinalização Luminosa
- Surfaces Desinfection System Controller
- Configuration Software
- Lighting Indicator



Elétricas · Electrical





Modelo Model	SLP 00.PT
Tensão de Alimentação Input Voltage	230 Vac
Frequência Frequency	50 Hz
Potência ¹ Power ¹	14 W
Entradas Input	Teclado Numérico · Keypad (TN) Detetor Movimento · Motion Sensor (DET) Contacto Porta · Door Position Sensor (CP)
Saídas Output	Sinalizador Acústico · Buzzer (SA)
Comunicação Data	BUS PC: USB tipo A (macho-macho)
Sinalizadores Lighting Indicator	Azul · Blue (LED) Amarelo · Yellow (LED) Vermelho · Red (LED)
Bateria Interna Internal battery	CR 2032 3V Li
Fusível Interno Internal Fuse	TR5 1A 250Vac (slow blow)
Classe de Isolamento ² Electrical Protection Class ²	II
Índice de Proteção Ingress Protection	20
Temp. de Funcionamento Operating Temperature	10°C ... 40°C

(1) ± 5%

(2) Classe de Isolamento Elétrico de acordo com EN60598
Electrical Protection Class in accordance with EN60598

Mecânicas · Mechanical

(milímetros · millimeters)



Instalação embecida em alvenaria.

0,53 kg

SLP 00.PT é o controlador de um Sistema de Desinfecção de Superfícies através de radiação UV-C.

As características indicadas foram obtidas em modo de funcionamento estabilizado e para temperatura ambiente de 25°C.
The indicated data were obtained in a stabilized operation mode and for an ambient temperature of 25°C.